

# centurion 265

IP65 surface mounted  
amenity luminaire



### Order Codes

|                              |                 |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| Centurion 265 Smooth (Black) | Surface Mounted | 3 hr Emergency |
| TC-D 1 x 18W                 | CENS18SB        | CENS18SBEM     |
| TC-D 1 x 26W                 | CENS26SB        | CENS26SBEM     |

|                             |                 |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Centurion 265 Grill (Black) | Surface Mounted | 3 hr Emergency |
| TC-D 1 x 18W                | CENS18GB        | CENS18GBEM     |
| TC-D 1 x 26W                | CENS26GB        | CENS26GBEM     |

|                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| Centurion 265 Hood (Black) | Surface Mounted | 3 hr Emergency |
| TC-D 1 x 18W               | CENS18HB        | CENS18HBEM     |
| TC-D 1 x 26W               | CENS26HB        | CENS26HBEM     |

### Options


|        |                  |               |
|--------|------------------|---------------|
| SILVER | Replace B with S | i.e. CENS18SS |
|--------|------------------|---------------|



### Lamp Performance

| Wattage      | IL@25°C | Lamp Life |
|--------------|---------|-----------|
| 1 x 18W TC-D | 1200    | 13,000hrs |
| 1 x 26W TC-D | 1800    | 13,000hrs |

### Dimensions



| Version   | Ø   | W   | KG  | KG  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Smooth    | 265 | 90  | 5.0 | 6.0 |
| Grill     | 265 | 100 | 5.0 | 6.0 |
| Hood      | 265 | 100 | 5.0 | 6.0 |
| Emergency | 260 | 130 | 5.0 | 6.0 |




Smooth



Hood

### Photometric Performance



1 x 26W TC-D  
Smooth  
• LOR = 24%

### To Specify

Circular surface cast aluminium bulkhead with 18/26W TC-D lamp. Smooth/ grill/hood front design. Opal polycarbonate diffuser. IP65 – as Whitecroft Lighting CENTURION 265